

# imagePROGRAF TX-3100

## UNA IMPRESORA DE 36 PULGADAS DE ALTA VELOCIDAD CON UNA GESTIÓN AVANZADA DE SOPORTES Y UN USO INTUITIVO

Impresora de inyección de tinta de gran formato, multiuso y de alta velocidad para producción de CAD y carteles, con una facilidad de uso y una flexibilidad avanzadas.



- **Impresión rápida**

Hasta 3,2 ppm para dibujos CAD A1 con mayor velocidad y procesamiento de datos

- **Mayor productividad**

El sistema de gestión de soportes inteligente y las soluciones de software sencillas permiten flujos de trabajo muy eficientes

- **Producción de alto volumen**

La sustitución sin interrupciones de los depósitos de tinta, el procesamiento de datos mejorado y la opción de doble bobina permiten velocidades de impresión increíbles

- **Impresión flexible**

Di adiós a la compleja posproducción con la función de impresión sin bordes de tres lados en tamaño libre

- **Calidad excepcional**

Los innovadores procesos de impresión y la tinta garantizan la calidad de impresión superior de Canon

- **Seguridad fiable**

La protección mejorada ofrece una sólida seguridad de los documentos y dispositivos

- **Papel para carteles**

La tinta pigmentada LUCIA TD proporciona una mayor durabilidad con la opción de soportes resistentes al agua

### GAMA DE PRODUCTOS



imagePROGRAF TX-2100



imagePROGRAF TX-4100



imagePROGRAF TX-3100 MFP Z36

**Canon**

---

# ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

# imagePROGRAF TX-3100

## TECNOLOGÍA

<b>Modelo de impresora</b>	5 colores 36°
<b>Tecnología de impresión</b>	Tipo integrado de inyección de tinta Canon a demanda de 6 colores (6 chips por cabezal de impresión x 1 cabezal de impresión)
<b>Resolución de impresión</b>	2400 x 1200 ppp
<b>Número de inyectores</b>	Total: 15 360 inyectores MBK: 5120 inyectores BK, C, M, Y: 2560 inyectores cada uno
<b>Exactitud de línea</b>	±0,1 % o menos
<b>Paso de inyectores</b>	1200 ppp x 2 incluye sistema de detección y compensación de inyectores sin encendido
<b>Tamaño de gotas de tinta</b>	5 pl por color
<b>Capacidad de tinta</b>	Tinta suministrada con la compra: 330 ml (MBK)/160 ml (BK, C, M, Y) Tinta de venta: 160 ml/330 ml/700 ml
<b>Tipo de tinta</b>	Tintas pigmentadas: 5 colores MBK/BK/C/M/Y
<b>Compatibilidad de sistemas operativos</b>	Microsoft Windows de 32 bits: 7, 8.1, 10 64 bits: Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, 2019 Apple Macintosh: macOS 10.12.6 - macOS 10.15
<b>Lenguajes de impresión</b>	HP-GL/2, HP RTL, PDF (ver. 1.7), JPEG (ver. JFIF 1.02)
<b>Interfaces estándar</b>	Puerto USB A: impresión directa desde dispositivo de memoria USB para archivos JPEG y PDF Puerto USB B: Hi-Speed USB integrado Ethernet: 10/100/1000 Base-T LAN inalámbrica: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b *Consulta el manual de usuario para obtener instrucciones sobre cómo activar/desactivar la LAN inalámbrica

## MEMORIA

<b>Memoria estándar</b>	128 GB (memoria física: 2 GB) Ranura de expansión: no
<b>Disco duro</b>	500 GB (cifrado)

## VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

<b>Dibujo de CAD:</b>	
<b>Papel normal (A1)</b>	0:18 (modo económico rápido), 3,2 ppm
<b>Papel normal (A0)</b>	0:34 (modo económico rápido) 0:37 (rápido) 1:04 (estándar)
<b>Cartel:</b>	
<b>Papel normal (A0)</b>	0:37 (modo económico rápido) 0:42 (rápido) 1:15 (estándar)
<b>Papel revestido grueso (A0)</b>	1:38 (rápido) 2:33 (estándar)

## GESTIÓN DE SOPORTES

<b>Alimentación y salida de papel</b>	Papel en bobina adicional: una bobina, carga frontal, salida frontal Papel cortado: carga frontal, salida frontal (alimentación manual mediante la palanca de bloqueo del soporte)
<b>Ancho del soporte</b>	Papel en bobina: de 152,4 mm a 917 mm Papel cortado: de 152,4 mm a 917 mm
<b>Grosor del soporte</b>	Papel cortado o en bobina: de 0,07 mm a 0,8 mm
<b>Longitud mínima que se puede imprimir</b>	Papel en bobina: 101,6 mm (Excepto soportes de tela, lienzo, papel vegetal y película mate traslúcida. Estos soportes son de 200 mm). Papel cortado: 203,2 mm
<b>Longitud máxima que se puede imprimir</b>	Papel en bobina: 18 m (varía según el SO y la aplicación) Papel cortado: 1,6 m
<b>Diámetro máximo de bobina de soporte</b>	170 mm
<b>Tamaño del soporte</b>	Diámetro interno central de la bobina: 2"/3"
<b>Área de margen recomendada</b>	Papel en bobina: superior de 20 mm, inferior de 3 mm, lateral de 3 mm Papel cortado: superior de 20 mm, inferior de 20 mm, lateral de 3 mm
<b>Área de impresión de márgenes</b>	Papel en bobina: superior de 3 mm, inferior de 3 mm, lateral de 3 mm Papel en bobina (sin bordes): superior de 0 mm, inferior de 0 mm, lateral de 0 mm Papel cortado: superior de 3 mm, inferior de 20 mm, lateral de 3 mm
<b>Capacidad de alimentación</b>	Papel en bobina: dos bobinas. Es posible el cambio automático. Papel cortado: 1 hoja
<b>Unidad de recogida de papel</b>	Unidad de recogida de papel de dos direcciones que permite recoger el papel con la cara impresa hacia dentro o hacia afuera

## Ancho de impresión sin bordes (solo bobina)

[Recomendado] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36"  
[Imprimible] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm y anchura de bobina personalizada (de 152,4 a 917 mm)  
\*El tamaño «imprimible» se imprime como tecnología de micromargen, lo que significa que no se utiliza con el orificio del cristal de copia.

## Número máximo de impresiones

[Cesta multiposición]  
Posición estándar: 1 hoja  
Posición plana: A2 horizontal, papel brillante 10 hojas, papel revestido 20 hojas, papel normal 20 hojas (se excluye el papel muy curvado)  
[Apilador]  
Posición de la cesta: 1 hoja (se excluye el papel curvado)  
Posición de plegado: A0/A1 vertical, dibujo CAD, papel normal 20 hojas, papel sin revestimiento 100 hojas (se excluye el papel curvado)  
Posición de plegado: A1/A2 horizontal, dibujo CAD, papel normal 100 hojas, papel sin revestimiento 100 hojas (se excluye el papel curvado)

## DIMENSIONES Y PESO

### Dimensiones físicas: An. x Pr. x Al. (mm) y peso (kg)

1390 x 984 x 1168 mm (cesta abierta)  
1390 x 766 x 1168 mm (cesta cerrada)  
105 kg (incluido el soporte de bobina y la unidad de bobina; sin incluir la tinta y los cabezales de impresión)

### Dimensiones empaquetada: An. x Pr. x Al. (mm) y peso (kg)

Impresora (unidad principal con pallet): 1606 x 903 x 1061 mm  
149 kg  
Unidad de bobina: 1524 x 562 x 461 mm  
26 kg

## REQUISITOS OPERATIVOS Y DE ALIMENTACIÓN

### Fuente de alimentación

100-240 V de CA (50/60 Hz)

### Consumo eléctrico

En funcionamiento: 115 W o menos  
Modo de reposo: 2,1 W o menos  
Ajuste predeterminado para el tiempo antes de entrar en el modo de suspensión: aprox. 5 minutos  
Apagada: 0,3 W o menos

### Entorno de funcionamiento

Temperatura: 15-30 °C. Humedad: 10-80 % de HR (sin condensación)

### Niveles de ruido (encendido/presión)

En funcionamiento: 51 dB (A) (papel normal, modo estándar, dibujo con líneas/modo de texto) (medida según el estándar ISO 7779)

En espera: 35 dB (A) o menos  
En funcionamiento: 6,9 belios o menos (papel normal, modo estándar, dibujo con líneas/modo de texto) (medida según el estándar ISO 7779)

### Normativa

Europa: marca CE,  
Otros países: certificado CB

### Certificados medioambientales

TUV, CB

## CONTENIDO

### Contenido del embalaje

Impresora, 1 cabezal de impresión, 1 soporte de bobina (carrete), complemento central de papel de 3 pulgadas, 1 juego de depósitos de tinta de cortésia, guía de instalación, folleto de seguridad/normativa medioambiental  
CD-ROM de software de usuario (Windows), CD-ROM de PosterArtist Lite  
hoja de biocidas para la UE, hoja de la Unión Económica Euroasiática, hoja de información importante

### Software incluido

Driver de impresora imagePROGRAF TX y PosterArtist Lite  
Otro software disponible como descarga desde la web.

## OPCIONES

### Elementos opcionales

Soporte de bobina de 2/3": RH2-34  
Unidad de bobina: RU-32  
Apilador: SS-31

## CONSUMIBLES

### Elementos sustituibles por el usuario

Depósito de tinta: PFI-110 (160 ml), PFI-310 (330 ml), PFI-710 (700 ml)  
Cabezal de impresión: PF-06  
Hoja de corte: CT-07  
Cartucho de mantenimiento: MC-30

## Notas y recomendaciones

Algunas imágenes se simulan para que su reproducción sea clara. Todos los datos están basados en los métodos de prueba estándar de Canon. Este folleto y las especificaciones del producto se han creado antes de la fecha de lanzamiento del producto. Las especificaciones definitivas están sujetas a cambios sin previo aviso.™ y ®: todos los nombres de productos o empresas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados o países.

Canon recomienda utilizar soportes Canon para obtener los mejores resultados. Consulta la lista de compatibilidad de soportes (papel) para comprobar cuáles son los tipos de papel y soportes recomendados.



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon.es

Spanish edition

© Canon Europa N.V., 2021