

imagePROGRAF TX-4100

UNA IMPRESORA MULTIFUNCIÓN DE GRAN FORMATO DE 44 PULGADAS CON UNA PRODUCTIVIDAD AVANZADA Y UNA CALIDAD FIABLE



Impresora de inyección de tinta de gran formato, multiuso y de alta capacidad para producción de CAD y pósteres, con una facilidad de uso y una flexibilidad mejoradas.



- **Impresión rápida**
Hasta 3,2 ppm para dibujos CAD A1 con mayor velocidad y procesamiento de datos
- **Seguridad mejorada**
Las avanzadas funciones de seguridad se ajustan a los requisitos del mercado
- **Impresión sin bordes**
El corte en posproducción se minimiza con la impresión sin bordes en tamaño libre
- **Calidad inigualable**
Los innovadores procesos de impresión y la tinta ofrecen una calidad excelente en todos los tipos de soportes, incluso en papel sin revestimiento
- **Gestión avanzada de los soportes de impresión**
Un sistema de detección inteligente permite que la configuración de soportes sea sencilla e intuitiva
- **Impresiones duraderas**
La tinta pigmentada y la opción de soportes resistentes al agua mejoran la resistencia a la intemperie de las impresiones
- **Gran productividad**
Tiempo rápido de primera impresión e impresión ininterrumpida gracias a la sustitución de depósitos de tinta en caliente

GAMA DE PRODUCTOS



imagePROGRAF TX-3100



imagePROGRAF TX-4100 MFP Z36



imagePROGRAF TX-3100 MFP Z36

Canon

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

imagePROGRAF TX-4100

TECNOLOGÍA

Modelo de impresora

Tecnología de impresión

Resolución de impresión

Número de inyectores

Exactitud de línea

Paso de inyectores

Tamaño de gotas de tinta

Capacidad de tinta

Tipo de tinta

Compatibilidad de sistemas operativos

Lenguajes de impresión

Interfaces estándar

MEMORIA

Memoria estándar

Disco duro

VELOCIDAD DE IMPRESIÓN

Dibujo de CAD:

Papel normal (A1)

Papel normal (A0)

Cartel:

Papel normal (A0)

Papel revestido grueso (A0)

GESTIÓN DE SOPORTES

Alimentación y salida de papel

Ancho del soporte

Grosor del soporte

Longitud mínima que se puede imprimir

Longitud máxima que se puede imprimir

Diámetro máximo de bobina de soporte

Tamaño del soporte

Área de margen recomendada

Área de impresión de márgenes

Capacidad de alimentación

Unidad de recogida de papel

Ancho de impresión sin bordes (solo bobina)

Número máximo de impresiones

DIMENSIONES Y PESO

Dimensiones físicas: An. x Pr. x Al. (mm) y peso (kg)

Dimensiones empaquetada: An. x Pr. x Al. (mm) y peso (kg)

REQUISITOS OPERATIVOS Y DE ALIMENTACIÓN

Fuente de alimentación

Consumo eléctrico

Entorno de funcionamiento

Niveles de ruido (encendido/presión)

Normativa

Certificados medioambientales

CONTENIDO

Contenido del embalaje

Software incluido

OPCIONES

Elementos opcionales

CONSUMIBLES

Elementos sustituibles por el usuario

Notas y recomendaciones

Algunas imágenes se simulan para que su reproducción sea clara. Todos los datos están basados en los métodos de prueba estándar de Canon. Este folleto y las especificaciones del producto se han creado antes de la fecha de lanzamiento del producto. Las especificaciones definitivas están sujetas a cambios sin previo aviso.[™] y *; todos los nombres de productos o empresas son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos fabricantes en sus mercados o países.

Canon recomienda utilizar soportes Canon para obtener los mejores resultados. Consulta la lista de compatibilidad de soportes (papel) para comprobar cuáles son los tipos de papel y soportes recomendados.

[Recomendado] 515 mm (JIS B2), 594 mm (ISO A1), 728 mm (JIS B1), 841 mm (ISO A0), 1030 mm (JIS B0), 10", 14", 17", 24", 36", 42", 44"

[Imprimible] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 6", 8", 12", 15", 16", 18", 20", 22", 30", 34", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm, 1000 mm y anchura de bobina personalizada (de 152,4 a 1118 mm)

*El tamaño «imprimible» se imprime como tecnología de micromargen, lo que significa que no se utiliza con el orificio del cristal de copia.

[Cesta multiposición]

Posición estándar: 1 hoja

Posición plana: A2 horizontal, papel brillante 10 hojas, papel revestido 20 hojas, papel normal 20 hojas (se excluye el papel muy curvado)

[Apilador]

Posición de la cesta: 1 hoja (se excluye el papel curvado)

Posición de plegado: A0/A1 vertical, dibujo CAD, papel normal 20 hojas, papel sin revestimiento 100 hojas (se excluye el papel curvado)

Posición de plegado: A1/A2 horizontal, dibujo CAD, papel normal 100 hojas, papel sin revestimiento 100 hojas (se excluye el papel curvado)

1593 x 984 x 1168 mm (bandeja abierta)

1593 x 766 x 1168 mm (bandeja cerrada)

114 kg (incluido el soporte de bobina y la unidad de bobina; sin incluir la tinta y los cabezales de impresión)

Impresora (unidad principal con pallet): 1820 x 915 x 1061 mm

161 kg

Unidad de rollo: 1727 x 562 x 461 mm

30 kg

100-240 V de CA (50/60 Hz)

En funcionamiento: 116 W o menos

Modo de reposo: 2,0 W o menos

Ajuste predeterminado para el tiempo antes de entrar en el modo de suspensión: aprox. 5 minutos

Apagada: 0,3 W o menos

Temperatura: 15-30 °C. Humedad: 10-80 % de HR (sin condensación)

En funcionamiento: 51 dB (A) (papel normal, modo estándar, dibujo con líneas/modo de texto)

En espera: 35 dB (A) o menos

En funcionamiento: 6,9 belios o menos (papel normal, modo estándar, dibujo con líneas/modo de texto) (medida según el estándar ISO 7779)

Europa: marca CE,

Otros países: certificado CB

TUV, CB

Impresora, 1 cabezal de impresión, 1 soporte de bobina (carrete), complemento central de papel de 3 pulgadas, 1 juego de depósitos de tinta de cortesía, guía de instalación, folleto de seguridad/normativa medioambiental

CD-ROM de software de usuario (Windows), CD-ROM de PosterArtist Lite

hoja de biocidas para la UE, hoja de la Unión Económica

Euroasiática, hoja de información importante

Driver de impresora imagePROGRAF TX y PosterArtist Lite

Otro software disponible como descarga desde la web.

Soporte de bobina de 2/3": RH2-46

Unidad de bobina: RU-42

Apilador: SS-41

Depósito de tinta: PFI-110 (160 ml), PFI-310 (330 ml), PFI-710 (700 ml)

Cabezal de impresión: PF-06

Hoja de corte: CT-07

Cartucho de mantenimiento: MC-30



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon.es

Spanish edition

© Canon Europa N.V., 2021